

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. DOP-Z121-Z121V



RO

1.	Cod unic de identificare al tipului de produs:	Țesătură universală pentru tencuială 121 LORENCIC
2.	Tipul, lotul sau numărul de serie conform Articolul 11 alineatul 4:	vezi ambalajul produsului
3.	Utilizarea sau scopurile intenționate ale produsului pentru construcții, declarate de producător conform specificațiilor tehnice armonizate aplicabile: Plasele din fibră de sticlă pot fi utilizate pentru a întări tencuiala în spații generale interioare și exterioare.	
4.	Numele, denumirea comercială înregistrată a distribuitorului sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu Articolul 11 alineatul 5: Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat care este responsabil și mandat conform Articolului 12 alineatul 2: TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Klára Pilisiné Borza, Bezerédj Pál tér 1, 7130 Tolna, Hungary	
6.	Sistem/e de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții în conformitate cu anexa V:	Sistem 2+
7.	În cazul declarației de performanță care se referă la un produs pentru construcții care este înregistrat printr-un standard armonizat: Conform sistemului A 2+ de certificare a conformității, certificatul de control intern al producției: - Nr. FPC-135 KIWA MPA Bautest GmbH (Germania 48268 Greven, Gutenbergstr. 29) și - Nr. 0035/04 confirmat de biroul organismului de certificare al guvernului provincial din Viena pentru produsele de construcții WIEN ZERT. Controalele interne de producție care sunt eficiente în cadrul sistemului de management integrat certificat conform standardelor MSZ EN ISO 9001: 2015 sau MSZ EN ISO 14001: 2015 (conform metodei ME-8) și se efectuează în laboratorul propriu al producătorului în conformitate cu următoarele reglementări. - Controlul țesăturilor de fibră de sticlă tratate la suprafață se efectuează conform instrucțiunilor din ETAG 004. Parametrii de performanță ai țesăturilor de sticlă sunt conținuți în tabelul de la punctul 9.	
8.	În cazul unei declarații de performanță care se referă la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană: -	


9.	Performanță declarată:		
	Proprietăți de bază	Performanță	Reglementări tehnice armonizate (proceduri de testare)
	Securitate în utilizare: Rezistența la rupere în țesătură și în direcția fibrei	A ochiurilor țesăturii: ≥ 28 N/mm, A fibrei: ≥ 28 N/mm	ETAG 004 5.6.7.1
	Alte caracteristici: - densitatea fibrelor 1/10 cm, Ochiuri țesătură / Fibră - dimensiunea ochiurilor (mm) - greutatea de bază (g/m ²)	13/11 Pachet / Direcție de fibre 7,1 x 7,4 105 g/m ²	ETAG 004 Punkt C.6.1

Informații suplimentare:

A se păstra protejat de soare la temperaturi de la 0 la 25 °C. Materialul poate fi, de asemenea, procesat / încorporat de către utilizator, dar este recomandabil să consultați un profesionist. Produsele nu sunt dăunătoare pentru sănătatea sau siguranța utilizatorului, materialele sunt fără plumb.

- 10.** Performanța produsului în conformitate cu numerele 1 și 2 corespunde performanței declarate în conformitate cu numărul 9. Producătorul în conformitate cu numărul 4 este singurul responsabil pentru întocmirea acestei declarații de performanță.

Semnat pentru și în numele producătorului de:



ppa. (Admin.) Razvan Tudor

Bucuresti, 24.11.2020



ppa. (Achiz.) Cristian Creată