

# DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. DOP-ZKR166LO



RO

1.	Cod unic de identificare al tipului de produs:	Etanșant acrilic LORENCIC PREMIUM WHITE
2.	Tipul, lotul sau numărul de serie în conformitate cu articolul 11 alineatul 4:	Pentru lot, consultați ambalajul produsului
3.	Utilizarea intenționată sau scopurile produsului pentru construcții în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile:	Etanșant pentru îmbinarea elementelor de fațadă pentru uz interior și exterior (F-EXT-INT 12.5P). Etanșant pentru îmbinări pentru zona sanitară (clasa XS2).
4.	Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu articolul 11 alineatul 5:	Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria
5.	Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat căruia îi sunt încredințate sarcinile în conformitate cu articolul 12 alineatul 2:	./.
6.	Sistem (e) de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții în conformitate cu anexa V:	Omologare tip: Sistem 3 Comportamentul la foc: Sistem 4
7.	În cazul declarației de performanță referitoare la un produs de construcție care este acoperit de un standard armonizat:	FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (organismul notificat nr. 1292) a determinat tipul produsului și clasa de reacție la foc conform sistemului 3 și a emis rapoartele de testare.
8.	În cazul declarației de performanță privind un produs de construcție pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană:	Nu este relevant
9.	Performanțe declarate:	

Caracteristici principale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Rezistența la foc (EN 15501-1:2007+ A1:2010)	Clasa F	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
<b>Eliberarea de substanțe nocive pentru mediu și sănătate:</b>	FPO	
<b>Etanșeitățile la apă și la aer determinate de:</b>		
Stabilitate verticală	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 25 %	
Alungire la rupere	≥ 25 %	
Rezistența la tracțiune (adică cu alungirea continuă)	FD	
Aderența și comportamentul de întindere ca reacție după imersiunea în apă	FD	
Comportament de adeziune / expansiune la temperaturi variabile	FD	
Creșterea microbiologică	2	
<b>Durabilitate:</b>	confirmată	
Condiționare: preparat B; material suport: mortar, fără grund.		

FPO = Fără performanță observabilă  
FD = Fără defecte

10. Performanța produsului în conformitate cu numerele 1 și 2 corespunde performanței declarate în conformitate cu numărul 9. Producătorul în conformitate cu numărul 4 este singurul responsabil pentru întocmirea acestei declarații de performanță.

Semnat pentru și în numele producătorului de:



Tudor Răzvan - Administrator

București, 05.05.2021



Creață Cristian - Director de Achiziții

