

Protočni mešač PFT LOTUS XS R za glet mase s gumenom cevi za



Mali, kompaktni PFT LOTUS KSS kontinuirani mikser za robu u vrećama sa priključkom na naizmeničnu struju. On neprekidno meša i potpuno automatski sav suvi malter na bazi kreča i cementa do maksimalne veličine zrna od 4 mm. Inovativna specijalna osovina za mešanje obezbeđuje za homogeno mešanje sa malom snagom motora. Zahvaljujući optimalno postavljenom ulazu za vodu, gotovo da ne dolazi do zgrušavanja mikser se skoro samočisti. Prednosti: robustan dizajn, jednostavan rad, minimalni napori za održavanje i čišćenje, podesiva visina punjenja, sigurniji Specijalni izliv za malter, pogodan transport, spoljno skladište bez održavanja, mali, lagan, praktičan i kompaktn. Rollable, uklonjiv Osnovni okvir, bez duboko izvučene izlazne mlaznice, za jednostavno

guranje PFT pumpe za ispuštanje ili korpe za malter ispod. Područja primene: za sve suve maltere do maksimalne veličine zrna od 4 mm, kao što su: malter za pločice i fuge, laki malter za zidanje i malter za zidanje, Adhezivni i armaturni malter, malter za košuljice, izravnavajuća punila, malter za trljanje i grebanje, cementni i izolacioni malter, renoviranje i Fini malter. mešanje Osnovna izvedba: - posuda za materijal LOTUS XS, - poklopac za motor LOTUS XS, - zaštitna rešetka LOTUS XS, - potporna noga sa pločom za oprugu stativa komplet LOTUS XS, - pogonski motor 230 V, 1,3 kW, 280 O/min RAL 9006, - osovina za doziranje 20 l/min za LOTUS XS, - gumena cev za mešanje LOTUS XS, D160x388 mm, - sito za glet mase za gumenu cev za mešanje LOTUS XS, - osovina za mešanje glet mase LOTUS XS, - sklopka za uključivanje i isključivanje LOTUS XS, - priključci za vodu LOTUS XS, 230 V sa priključkom za merač protoka vode, - merač protoka vode 100 - 1000 l/h LOTUS XS. Tehnički podaci: - učinak mešanja: max. 20 l/min, - pogonski motor: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, - broj okretaja: 280 O/min, - priključak struje: 230 V / 50 Hz, - cev za mešanje: gumena cev za mešanje, - priključak vode: GEKA® DN 12 - 2,5 bar pogonski tlak, - volumen posude: 50 l, - dimenzija (DxŠxV): 1240x635x(1010-1150 mm, namjestivo po visini), - visina izlaza: 570-710 mm (namjestivo), - težina: ca. 68 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00754071	Protočni mešač PFT LOTUS XS R 230V/1,3kW sa gumenom cevi za mešanje	ST

11/2024

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at