

# Čistač pod pritiskom DYNAJET 350me na hladnu vodu



Dobro došli u inovativnu i kompaktnu me-klasnu! Robustni čelični okvir za optimalnu zaštitu mašine. Industrijska pumpa sa visokim učinkom sa kolenastom osovinom. Lagana za upravljanje zahvaljujući manualnom nameštanju pritiska. Sigurnosni ventil za dodatnu zaštitu tojekom upotrebe. Sklopka za zaštitu od smrzavanja i motorna zaštitna glavna sklopka za slučaj opasnosti. Duži vek trajanja zbog vijčanih spojeva od nerđajućeg materijala. Rasklopni ormar otporan na prskanje vode (IP54). Filter za vodu od plemenitog čelika koji se može više puta čistiti. Kompaktni i robustni industrijski elektro motor za dugi vek trajanja pri maksimalnom vremenu rada. Termozaštitni ventil i osigurač od nestašice vode za zaštitu pumpe. Nagibna sklopka za kontrolu horizontalne pozicije rada i

sprečavanje pogrešnog upravljanja. Elastična spojka za visoki i ekonomični komfort rada. Veliko dimenzionirano mimovodno crevo za sprečavanje od visokog pritiska i pregrevavanja. Jednoosovinski vozni mehanizam sa točkovima za jednostavno upravljanje. Industrijski lakirano (3-sloja 2K) za optimalnu zaštitu. Fleksibilnost i uporište zahvaljujući perfektnom težištu. Tehnički podaci: - podesiv pritisak, - broj okretaja pumpe: max. 1450 O/min, - hidraulični učinak: 14kW; - 3-klipna pumpa sa keramičkim slojem, - pogon: elektromotor 15kW, max. 1450 O/min, IP54, 400V trofazna struja 50Hz, - sredstvo: čista voda, max. 40°C, min. 1,8bar do max. 6bar dotokpritiska, - vozni mehanizam: 2 točkića, Trolly-princip, - dimenzija (DxŠxV): 110x66x65cm, - težina: 147kg. Serijska oprema: automatika za regulisanje pritiska sa mimovodnim cevima za postepeno nameštanje pritiska (model 500bar s crevnim rasterećenjem), manometar pod pritiskom, manualna zvezdasta-/trougaona sklopka za zaštitu motora, funkcija za zaštitu od smrzavanja, brojilo pogonskih sati, filter za vodu od plemenitog čelika, sigurnosni ventil, kontrola položaja, kutija za utikače, kontrola dovodnog pritiska i temperature, uputstvo za uporabu. Serijski pribor: 10m creva pod pritiskom za toplu/hladnu vodu, pištolj sa čeličnom cevi (ukupna dužina cca. 800mm), mlaznica i 15° pljosnate mlaznice. Tehnički podaci: - pogonski pritisak: 350bar, - minimalni pritisak: 100bar, - min. protok: 7l/min, - max. protok: 21l/min, - priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M22x1,5AG.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1488003W	Čistač pod pritiskomDYNAJET 350me, 400V, hladna voda	ST

10/2024

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)